



AJ Group Sp. z o. o. | Modła Królewska | ul. Bursztynowa 96 | 62-571 Stare Miasto

tel. (+48) 63 242 70 84 | fax (+48) 63 242 71 03 | www.PROS.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Instrukcja dotyczy:

Odzieży wodoodpornej

Kurtka – model 101/S; 102; 103; 300; 071; 616; 181; 1066; 1044; 1055

Ubranie – model 101/001, 102/013

Spodnie ogrodniczki – model 001; 006; 004; 005

Spodnie do pasa – model 112

Płaszcz – model 106

Peleryna – model 105

Kombinezon – model 104; 304

Kapelusz – model 045

Narękawki – model 002

Rękawice z narękawkami – model 043

Fartuch – model AP, 108, 108/WZ, CP, 109, 110, 111, 082, 121, 117, 119, 107

Instrukcja dotyczy również powyższych modeli ze wszystkimi dostępnymi modyfikacjami.

Środek Ochrony Indywidualnej (ŚOI) – I kategoria

Przeznaczenie:



Odzież wodoodporna przeznaczona jest do prac w kontakcie z wodą także o intensywnym działaniu (opady, strugi wody bieżącej) nie mających jednak charakteru wyjątkowego lub ekstremalnego. Wykorzystywana jest wszędzie tam gdzie praca wykonywana jest w trudnych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Produkty te należy zakładać na lekkie ubranie robocze. Odzież przeznaczona jest do pracy ciąglej przez 8h w warunkach danego stanowiska pracy, gdy należy chronić tułów, kończyny górne i dolne.

Powyższe modele spełniają wymagania szczegółowe norm i odpowiednich wymagań unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

PN-EN 343:2019-04 (EN 343:2019) „Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem”

PN-EN ISO 13688:2013 (EN ISO 13688:2013) „Odzież ochronna. Wymagania ogólne”

	4 1 X	EN 343:2019 Ochrona przed deszczem 4 – Odporność na przenikanie wody 1 – Opór pary wodnej X - Ubranie nie było testowane		Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania



Zarejestrowany znak towarowy AJ Group
- marka kolekcji odzieży z PVC

Plavitex
Plavitex
heavy duty

Zarejestrowane znaki towarowe AJ Group
- marka tkaniny powlekanej PVC

Ubranie jest produkowane z materiału Plavitex lub/ i Plavitex HD powlekanego PVC o składzie surowcowym:
- powleczenie: 100 % PVC
- nośnik: 100% poliester

Ubranie jest produkowane w następujących rozmiarach:

	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
wzrost	48	50	52	54	56	58	60	62
obwód klatki piersiowej*	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
obwód pasa*	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118

Uwaga – *rozmiary uwzględniają luz konstrukcyjny na odzież spodnią noszoną pod ubraniem ochronnym.

Uwaga – ograniczony czas noszenia.

Zalecany maksymalny czas ciągłego noszenia dla kompletnego ubioru składającego się z kurtki (lub płaszcza) i spodni (dla obciążenia fizjologicznego M-150 W/m², przy wilgotności względnej 50% i prędkości wiatru v=0,5m/s) lub kombinezonu wynosi:

Temp. otoczenia [°C]	Klasa 1. Ret. pow. 40 minuty
25	60
20	70
15	100
10	240
5	brak limitu czasu



- prać ręcznie w temp. 40° C
- nie stosować bielenia
- suszenie z ociekaniem na sznurze
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Okres trwałości:

- Ubrania nowe należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła, ciepła i wilgoci.
- 24 miesiące od daty rozpoczęcia użytkowania lub 5 cykli czyszczenia.
- Produkt zachowuje właściwości ochronne do momentu uszkodzenia niemożliwego do usunięcia bez obniżenia poziomu ochrony.
- Należy chronić przed przebiciem i przecięciem mechanicznym.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie: www.ajgroup.pl/deklaracje
Aktualizacja z dnia 18.03.2024 r.

